

Sudo (SuperUser)

Sudo (abréviation de “Superuser do” ou “Substitute User Do”) est une commande et un utilitaire informatique utilisé dans les systèmes d'exploitation de type Unix et Linux

Configuration d'un utilisateur en sudo (Exemple Debian 12)

Installer sudo (Debian/Ubuntu)

```
apt install sudo
```

Pour mettre un utilisateur sudo il existe deux manière

Par le groupe utilisateur SUDO

Un groupe utilisateur nommé SUDO est déjà présent, il suffit de rajouter

Pour rajouter un utilisateur au fichier sudo

```
vi /etc/sudoers
```



Fichier en lecture seule.

Forcer l'enregistrement avec **:wq!**

Ou bien utiliser la commande “visudo”

Donner tous les droits à un utilisateur :

```
# Permet à "admin" d'exécuter n'importe quelle commande
admin    ALL=(root) /usr/bin/apt, /usr/bin/systemctl
```

Donner des droits spécifiques à un utilisateur :

```
# Permet "admin" d'exécuter une/des commande(s) spécifique
admin    ALL=(root) /usr/bin/apt, /usr/bin/systemctl
```

Configuration d'un groupe en sudo (Exemple Debian 12)

Donner tous les droits pour un groupe :

```
# Permet au groupe "sudogroup" d'exécuter n'importe quelle commande
%sudogroup ALL=(ALL:ALL) ALL
```

```
# Permet au groupe "sudogroup" d'exécuter une/des commande(s) spécifique
%sudogroup ALL=(root) /usr/bin/apt, /usr/bin/systemctl
```

From:

<https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/> - **Gogo Wiki**

Permanent link:

<https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/doku.php?id=wiki:linux:sudo&rev=1740170731>Last update: **2025/02/21 21:45**